

■ شرح

روغن قالب آماده مصرف که علاوه بر آزادکنندگی آسان قالب برای محیط زیست نیز بدون زیان می باشد. SILKCRETE OI قبل از بتن ریزی روی سطوح قالب پاشیده می شود تا باز کردن قالب را آسان نماید. پس از باز کردن قالب، بتن دارای سطحی یکنواخت، صاف و نرم خواهد بود، ضمن اینکه حباب های سطحی نیز کاهش می یابند. ماده آزادکننده قالب محتوی روغن، مواد فعال شیمیایی.

■ کاربردها

SILKCRETE OI برای استفاده در روی چوب، تخته چنل، فولاد و پلاستیک فشرده طراحی شده است و بایستی قبل از بتن ریزی استفاده گردد تا قالب به آسانی باز شود.

■ ویژگی ها

رنگ: کهربایی
وزن مخصوص: ۰/۸۵ تا ۰/۸۷ گرم در سانیمتر مکعب
مقدار کلر: فاقد کلر

■ مقادیر مصرف

پوشش دهی SILKCRETE OI به ازای هر لیتر ۳۰ تا ۴۰ مترمربع می باشد که بستگی به صاف بودن سطح دارد.

■ توجه

استفاده مکرر SILKCRETE OI بر روی سطوح چوبی نتایج تدریجی بهتری خواهد داشت زیرا با اشباع شدن آنها از روغن به راحتی آزاد می شوند. SILKCRETE OI را می توان روی سطوح چوبی که قبلاً به روغن قالب های دیگر آغشته شده اند نیز مصرف نمود.

■ راهنمای مصرف

قبل از اولین بتن ریزی و بلافاصله پس از باز کردن و تمیز نمودن قالب استفاده شود. سمپاش های سبک باغبانی وسایل مناسب برای پاشیدن SILKCRETE OI می باشند تا با پاشش ذرات ریز یک پوشش نازک یکنواخت به وجود آورند. از پاشش اضافی پرهیز گردد همچنین می توان به وسیله قلم مو یک پوشش نازک روی سطح به وجود آورد و اضافات آن را پاک نمود. چنانچه پس از اجرای لایه اول تمامی روغن جذب چوب و یا تخته گردید، لازم است پاشیدن روغن قالب تکرار گردد.

SILKCRETE OI با سیمان واکنش داده و بتن را از سطح قالب جدا می سازد و در نتیجه سطح بتنی که با لایه ای از SILKCRETE OI تماس دارد پس از باز کردن قالب یکنواخت، صاف و نرم خواهد بود. SILKCRETE OI تأثیر منفی بر خواص بتن ندارد و چنانچه در مقادیر پیشنهاد شده مصرف شود باعث عدم چسبندگی داخلی بتن نمی شود.

■ مراقبت از وسایل کار

باقی ماندن SILKCRETE OI در پیستوله و یا سمپاش مانعی ندارد، ولی در برخی از وسایل ممکن است واشرهای لاستیکی در تماس مداوم با این محصول نرم شوند.

■ بسته بندی

SILKCRETE OI در ظرف های ۲۰ و ۲۲۰ لیتری عرضه می شود و در صورت نیاز در تانکرهای بزرگ نیز قابل تحویل است.

■ انبارداری

این محصول را در محیط سر پوشیده و به دور از تابش خورشید و دمای زیاد نگهداری نمایند. عمر مفید آن در صورتی که در ظروف باز نشده نگهداری شود یک سال خواهد بود. عدم توجه به روش انبارداری مناسب باعث آسیب دیدگی محصول و یا ظرف آن می شود.

■ نکات ایمنی

این محصول حاوی ماده خطرناک نمی باشد. در عین حال هنگام کار با SILKCRETE OI استفاده از دستکش و عینک توصیه می گردد.

■ تأییدیه کیفیت

تمام محصولاتی که توسط شرکت کیمیا نشان تاک تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.