

T30

TILE ADHESIVE

چسب کاشی، سرامیک، سنگ آنتیک و آجر نما T30

این محصول بر پایه سیمان به همراه افزودنی های شیمیایی تولید و در لایه های نازک و یا ضخیم برای نصب کاشی، سرامیک، سنگ آنتیک، آجر نما بسیار مناسب است. با این محصول میتوان مصالحی با وزن کمتر از ۴۰ کیلوگرم در متر مربع را بدون نیاز به مهار اضافی بر روی سطوح مناسب نصب نمود.

سطوح مناسب عبارتند از : بتن – ملات ماسه سیمان – کاشی های لعاب دار و بدون لعاب و یا چوب های عمل آوری شده.

جهت کاربردهای ویژه و سرامیک های با ابعاد مختلف از ترکیب چسب کاشی پودری T30 و چسب بتن K100 (به نسبت یک پیمانه K100 و یک پیمانه آب) مخلوط و استفاده می گردد.

ویژگی ها و استانداردها

رنگ : در دو رنگ سفید و خاکستری

درجه اشتعال : ندارد

PH: قلیایی

وزن مخصوص: در حالت پودر خشک ۱.۵ کیلوگرم بر لیتر و در حالت خمیری (تر) ۱.۶۸ کیلوگرم بر لیتر

استاندارد : EN12004 – TYPE C1 12492

با ترکیب K100 به نسبت ۱ به ۱ آب: EN12004-TYPE C2 S2

طریقه ساخت

برای خمیری نمودن این چسب می بایست با میکسر برقی، داخل سطل ۲۰ لیتری مخلوط گردد. زمان مخلوط نمودن ۵ دقیقه و به فاصله های ۵ دقیقه تکرار گردد. به طوری که چسب آماده شده ، کاملاً خمیری و فاقد دانه باشد.

حداکثر زمان استفاده در حالت خمیری، ۲ ساعت می باشد.

زمان شروع بندکشی ۲۴ ساعت پس از اتمام نصب می باشد.

هر کیسه ۲۰ کیلوگرمی T30 را به همراه ۴ الی ۵ لیتر آب مخلوط نمایید. (مقدار چسب برای هر متر مربع ۳ الی ۵ کیلوگرم می باشد.)

شرایط نگهداری

کیسه ها در محیط سرپوشیده و به دور از نور خورشید، بر روی پالت نگهداری گردد.

مدت زمان استفاده از تاریخ تولید ۱۲ ماه می باشد.